

MetalMaster®

*Profesjonalista w cięciu plazmowym
Ihr Plasma Profi*



Napędy

- całkowicie bezobsługowe wysokowydajne napędy z prędkością pozycjonowania do 40 m/min* przeznaczone do dużej produktywności
- obustronne napędy wzdłużne gwarantują wysoką dynamikę maszyny i precyzję

Podwieszenie palnika OL100S

- dokładny pomiar wysokości poprzez kontakt dyszy
- precyzyjne śledzenie wysokości umożliwia zastosowanie oszczędnościowego systemu części zużywających się przy cięciu i przebijaniu

Płaska maszyna

- podzielony na wiele sekcji stół odciągowy umożliwia efektywne odsysanie, również przy zastosowaniu mniejszego systemu filtracji

Instalacja

- zwarta konstrukcja umożliwia szybką instalację

Dostępny w szerokościach roboczych od 1,5 do 2,5m i długościach roboczych od 3 m do 8 m

* uzależnione od rodzaju sterowania

Die Antriebe

- wartungsfreie Hochleistungsantriebe mit Positioniergeschwindigkeiten bis 40 m/min* für hohe Produktivität
- doppelseitige Längsantriebe garantieren hohe Maschinendynamik und Präzision

Die Brenneraufhängung OL 100 S

- exakte Erstwertfindung über Düsenkontakt
- präzise Nachführung der Brennerhöhe ermöglicht verschleißteilschonendes Schneiden und Lochstechen

Flachbettmaschine

- der in mehrere Sektionen unterteilte Blechauflagetisch ermöglicht eine effiziente Absaugung, auch mit kleinerer Lüfter-/Filter-Einheit

Drop & Cut

- die integrierte Konstruktion erlaubt schnelle Installation

Erhältlich für Arbeitsbreiten von 1,5 m - 2,5 m und Arbeitsslängen von 3 m - 8 m

* abhängig von der CNC-steuerung



Wymienna głowka palnika z systemem antykolizyjnym i dociskaczem (opcja)
Wechselkopfbrenner mit Magnethavarie und Niederhalter (Option)